



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim

ZNS.90281.848.2025

Tomaszów Mazowiecki, 25.08.2026 r.

Wójt Gminy Rzeczyca
ul. Parkowa 1
97-220 Rzeczyca

OPINIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Na podstawie art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 poz. 416, z późn. zm.), oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670) - po ponownym zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę dwóch budynków inwentarskich (kurniki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 350, 349 oraz 348 obręb Brzozów, gm. Rzeczyca, przedłożoną przy piśmie Wójta Gminy Rzeczyca z 31.07.2026 r. znak: UG-RGO.6220.4.2025.MG (data wpływu do PSSE w m. - 5.08.2026 r.) oraz przy piśmie z 13.08.2026 r. znak: UG-RGO.6220.4.2025.MG (data wpływu do PSSE w m. - 17.08.2026 r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim

opiniuje

pozytywnie warunki realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę dwóch budynków inwentarskich (kurniki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 350, 349 oraz 348 obręb Brzozów, gm. Rzeczyca - pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych określone w wykonanym dla przedmiotowego przedsięwzięcia „Raportcie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia ...” ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Zapewnienia ciągłej sprawności i utrzymywania we właściwym stanie technicznym wentylatorów dachowych i ścienny w celu zminimalizowania ich oddziaływania akustycznego;
2. Nieprzekraczania dopuszczalnych wartości poziomów hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);
3. Ograniczenia do minimum terenu budowy i zapewnienia sprawnych technicznie maszyn i pojazdów budowlanych celem ograniczenia emisji spalin (w tym zapewnić sorbenty) prace budowlane prowadzić w porze dziennej;
4. Zapewnienia skutecznego i systematycznego czyszczenia obiektów hodowlanych bezpośrednio po usunięciu obornika i zakończeniu cyklu hodowlanego;
5. Zapewnienia systematycznej konserwacji silosów paszowych.
6. Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Majowa 1/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
+48 (44) 724-45-84, +48 (44) 724-45-84
mail: sekretariat.psse.tomaszowmazowiecki@sanepid.gov.pl
ePUAP: PSSETomaszowMaz/SkrytkaESP
e-doręczenia: AE:PL-51636-41589-EADSU-29

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim otrzymał ponowne wystąpienia Wójta Gminy Rzeczyca z 31.07.2026 r., znak: UG-RGO.6220.4.2025.MG (data wpływu do PSSE w m. 5.08.2026 r.) oraz z 13.08.2026 r. znak: UG-RGO.6220.4.2025.MG (data wpływu do PSSE w m. – 17.08.2026 r.), zawierające uzupełnienia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę dwóch budynków inwentarskich (kurniki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 350, 349 oraz 348 obręb Brzozów, gm. Rzeczyca.

Po analizie dokumentacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim stwierdził, że m.in. wnioskodawca doprecyzował kwalifikację przedmiotowego przedsięwzięcia tj. przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu jest wymagane zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 104 a tiret pierwsze podwójne tiret drugie oraz § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.). W związku z powyższym tutejszy organ dokonał ponownej analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w szczególności na zdrowie i życie ludzi.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydanie opinii w sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie wymagań sanitarnohigienicznych i zdrowotnych należy do zadań państwowej inspekcji sanitarnej w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Katalog czynności określony dla zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ma charakter otwarty i mieszczą się w nim zadania wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania środowisko organem właściwym do wydania opinii o tym przedsięwzięciu jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny. W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w „Raporcie ...” z załącznikami. Przeanalizowano rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, zasięg oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, emisję i uciążliwość związane z realizacją przedsięwzięcia.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się rozbudowę istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę dwóch budynków inwentarskich (kurniki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, którego realizacja przewidziana jest na dz. nr ew. 350, 349, 348 obręb 5 Brzozów, gm. Rzeczyca. Planowane budynki inwentarskie (kurnik nr 11 i nr 12) przeznaczone będą do chowu stada rodzicielskiego kur mięsnych (brojlerów), na które składać się będą: kury nioski reprodukcyjne (utrzymywane w celu produkcji jaj przeznaczonych do wylęgu) oraz koguty, w ilości 31257 szt. w pojedynczym budynku (łącznie 62514 szt.), czyli 125,028 DJP (łącznie 250,056 DJP). Koguty stanowić będą ok. 10 % obsady, tzn. ok. 3126 szt. z całej obsady w pojedynczym kurniku. Powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 4,1554 ha. Obsługa komunikacyjna przedsięwzięcia - poprzez zjazd z drogi publicznej dz. nr ewid. 384 obr. Brzozów. W każdym z projektowanych budynków wydzielona zostanie część produkcyjna chowu o powierzchni hodowlanej ok. 3473,0 m². Obecnie na terenie inwestycji jest prowadzony chów drobiu o obsadzie łącznie 39634 szt. kur (158,536 DJP) dla

całego istniejącego gospodarstwa, na który inwestor otrzymał następujące decyzje: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 11 kwietnia 2017 roku znak UG.RGO.6220.7.2015.EKS; decyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 3 kwietnia 2019 r. znak: UG.RGO.6220.7.2015.MW; postanowienie Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 15 kwietnia 2019 r. znak UG.RGO.6220.7.2015.MW; decyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 14.08.2019 r. znak: UG -RGO.6730.27.2017.MS.

Z danych zawartych w raporcie wynika, że planowany jest chów bezklatkowy, podłogowy ściółkowo - rusztowy (przy czym jako ściółka stosowany będzie żwir grubości 2-8 mm wyłożony na grubość ok. 1,5 cm, ruszt stanowił będzie ok. 75 % powierzchni produkcyjnej), bez zewnętrznego wybiegu. Rodzaj zastosowanej ściółki stanowi w 100 % żwir. Jeden cykl produkcyjny trwa 62 tygodnie, po którym następuje przerwa na czyszczenie, mycie – kolejne ok. 12 tygodni (łącznie cały cykl technologiczny trwa ok. 74 tygodnie).

W ramach inwestycji planuje się m.in:

- budowę łącznika (dla dwóch projektowanych kurników) o powierzchni 648 m² (wymiarów 54m x 12m) pełniącego funkcję magazynu oraz pomieszczenia socjalno-gospodarczego;
- budowę budynku gospodarczego (wiata) o powierzchni 240 m² (wymiarów 20m x 12m);
- posadowienie 4 zbiorników gazowych naziemnych o pojemności pojedynczego 6400 litrów (łącznie 25600 litrów);
- budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki socjalno- bytowe o pojemności 12 m³;
- budowę 2 bezodpływowych zbiorników na wodę z mycia powierzchni inwentarskich o pojemności 12 m³;
- posadowienie 8 szt. silosów paszowych (po cztery dla pojedynczego kurnika) – o ładowności 1 szt. - 17 ton, 2 szt. - 30 ton, 1 szt. - 7 ton (łącznie 84 ton dla pojedynczego kurnika);
- wyposażenie gospodarstwa w agregat prądotwórczy o mocy 100 kW;
- wykonanie ciągu pieszo- jezdnego;
- wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej.

Obecnie teren inwestycji jest zagospodarowany w: budynek inwentarski nr 1 – kurnik; budynek inwentarski nr 2 – kurnik; budynek (łącznik dla obu istniejących kurników) pełniący funkcję magazynu jaj, kotłowni, korytarza zbioru jaj oraz pomieszczenia socjalno-gospodarczego; budynek gospodarczy; ujęcie wód podziemnych (studnia głębinowa); 6 szt. silosów paszowych – o ładowności 4 szt. - 17 ton, 2 szt. - 11 ton; 3 zbiorniki gazowe podziemne o pojemności pojedynczego 6400 litrów; zbiornik ppoż; infrastrukturę techniczną. Budynki inwentarskie (kurniki) nr 1 i nr 2 przeznaczone są do chowu stada rodzicielskiego kur mięsnych (brojlerów), na które składają się: kury nioski reprodukcyjne (utrzymywane w celu produkcji jaj przeznaczonych do wylęgu) oraz koguty, w ilości 19817 szt. w każdym budynku (łącznie 39634 szt.), czyli 79,27 DJP (łącznie 158,54 DJP). Koguty stanowią ok. 8 – 8,5 % obsady, tzn. ok. 1700 szt. z całej obsady w pojedynczym kurniku. W istniejących kurnikach zaprojektowano chow podłogowy ściółkowo - rusztowy (przy czym jako ściółka stosowany jest żwir grubości 2-8 mm wyłożony na grubość ok. 1,5 cm, ruszt stanowił będzie ok. 75% powierzchni produkcyjnej), bez zewnętrznego wybiegu. Budynki wyposażone są w systemy wentylacyjne, na które składają się: żaluzje wlotowe (w części produkcyjnej po 8 sztuk żaluzji szczytowych oraz po 4 sztuki żaluzji ściennych o wymiarach 140 x 140 cm w każdym z istniejących kurników); wloty powietrza o wymiarach

86 x 37 cm (zlokalizowane po obydwu bokach kurników, rozmieszczone wzdłuż całej ściany w odległości 1 m od siebie); wentylatory mechaniczne dachowe (po 16 sztuk na każdym z istniejących kurników); wentylatory mechaniczne ściennie w „łączniku” (3 sztuki). Ogrzewanie za pomocą łącznie 8 nagrzewnic gazowych na gaz propan (po 4 nagrzewnice na pojedynczy kurnik), o mocy do 100 kW każda. Do ogrzewania części socjalnej zamontowano kocioł gazowy o mocy do ok. 60 kW, na gaz propan. Pracownicy budowlani korzystać będą z zaplecza socjalnego takiego jak barakowozy, toalety typu toy- toy.

Najbliższe otoczenie terenu inwestycyjnego tworzą:

- od północy – droga gminna i pola uprawne,
- od południa – droga powiatowa i pola uprawne,
- od wschodu – pola uprawne,
- od zachodu – pola uprawne.

Najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje w odległości:

- ok. 1200 m w kierunku północno-wschodnim (zabudowa zagrodowa na działce o nr ewid. 259, obręb Brzozów, gm. Rzeczyca),
- ok. 590 m w kierunku południowym (zabudowa zagrodowa na działce o nr ewid. 104, obręb Zawady, gm. Rzeczyca),
- ok. 470 m w kierunku południowo-zachodnim (zabudowa zagrodowa na działce o nr ewid. 87, obręb Zawady, gm. Rzeczyca),
- ok. 1600 m w kierunku północno-zachodnim (zabudowa zagrodowa na działce o nr ewid. 57/1, obręb Dzielnica, gm. Czerniewice).

Okolo 90 m w kierunku północnym znajduje się budynek inwentarski – chlewnia.

Obsługa komunikacyjna przedsięwzięcia - poprzez zjazd z drogi publicznej dz. nr ewid. 384 obr. Brzozów.

W strefie oddziaływania inwestycji nie występują: parki narodowe; leśne kompleksy promocyjne; obszary ochrony uzdrowiskowej; obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody nie wyszczególnionych powyżej, tj. rezerwaty przyrody; parki krajobrazowe oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym; obszary, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę dziedzictwa światowego”; obszary Natura 2000; korytarze ekologiczne.

Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wykonania płyty obornikowej do czasowego magazynowania wytwarzanego nawozu naturalnego – wytworzony obornik kurzy bezpośrednio z budynków inwentarskich przekazywany będzie odbiorcy. Zaopatrzenie planowanego przedsięwzięcia w energię elektryczną przedsięwzięcia odbywać się będzie z przyłącza do istniejącej sieci energetycznej. Awaryjne źródło zasilania będzie stanowić agregat prądotwórczy o mocy 100 kW. Na potrzeby projektowanych obiektów woda pobierana będzie z istniejącej studni głębinowej. Inwestor nie planuje zainstalowania stacji uzdatniania wody ze studni głębinowej.

Projektowane obiekty na terenie przedsięwzięcia odizolowane zostaną pasami zieleni izolacyjnej od terenów sąsiednich. Planuje się wykonanie nasadzeń wzdłuż wschodniej oraz zachodniej granicy terenu inwestycyjnego, proponuje się wykonanie nasadzeń roślinności zimozielonej średnio i wysokopiennej z ewentualnymi uzupełnieniami gatunków rodzimych. Nasadzenia będą złożone z tui lub iglaków.

Planowane budynki inwentarskie- kurniki- będą zlokalizowane w północnej części działek, na terenie użytkowanym dotychczas jako grunty rolne. Projektowane budynki wykonane będą ze ścian fundamentowych wylewanych z betonu, ściany zewnętrzne konstrukcji warstwowej- warstwa zewnętrzna wykonana z cegły ceramicznej, warstwa

izolacyjna ze styropianu, z dachem o konstrukcji drewnianej pokryty płytami warstwowymi z wypełnieniem pianki poliuretanowej, przy czym części inwentarskie połączone zostaną łącznikiem. Na etapie eksploatacji kurniki ogrzewane będą za pomocą ogrzewania gazowego. Wewnątrz budynków inwentarskich zostanie zainstalowanych 8 nagrzewnic gazowych o mocy 100 kW każda (po 4 nagrzewnice do pojedynczego kurnika). Przy południowej ścianie łącznika zostaną usadowione 4 szt. zbiorników gazowych o pojemności 6400 l każdy.

Na utrzymywanie projektowanych kurników w czystości oraz zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w jego wnętrzu (temperatura, wilgotność, stężenie gazów) wpłynie zastosowanie wentylacji:

1. wentylacja mechaniczna: kurnik nr 11 i kurnik nr 12 wyposażone po 16 szt. wentylatorów dachowych o wydajności 17290 m³/h oraz łącznik wyposażony w 3 wentylatory ściennie;
2. wentylacja grawitacyjna – wloty powietrza o wymiarach 86 x 37 cm (zlokalizowane po obydwu bokach kurników, rozmieszczone wzdłuż całej ściany w odległości 1 m od siebie);
3. żaluzje wlotowe (projektuje się w części produkcyjnej po 8 sztuk żaluzji szczytowych oraz po 4 sztuki żaluzji ściennych o wymiarach 140 x 140 cm w pojedynczym kurniku).

Pasza zadawana będzie za pomocą linii paszowych – paszociągów łańcuchowych, rozmieszczonych wzdłuż każdego budynku. Pasza magazynowana będzie w 8 szt. silosów paszowych (po cztery dla pojedynczego kurnika) – o ładowności 1 szt. - 17 ton, 2 szt. - 30 ton, 1 szt. - 7 ton (łącznie 84 ton dla pojedynczego kurnika). Pasza dostarczana będzie do gospodarstwa paszowozami, wyposażonymi we własną sprężarkę umożliwiającą wyładunek i transport pneumatyczny do silosów. Łącznie na pełen cykl zapotrzebowanie w paszę wyniesie 6234,16 Mg/cykl.

Gospodarstwo pracować będzie całodobowo przez cały rok. Celem utrzymywania fermy jest produkcja jaj przeznaczonych do wylęgu. Gniazda wyposażone będą w automatyczną linię zbierania jaj. Jaja magazynowane będą w magazynie jaj (wydzielone pomieszczenie w każdym z kurników). W magazynie wymagana będzie temperatura ok. 17 – 19 °C, wilgotność względna 75%. Dodatkowo korytarz zbioru jaj w „łączniku” wentylowany będzie przez 3 wentylatory. Jaja w magazynie przechowywane będą od 3 do 4 dni. Szacowana produkcja jaj wynosić będzie średnio 164 jaja/kurę. Przez środek części produkcyjnej biegła będzie linia z gniazdami. Projektuje się gniazda w systemie jednopiętrowym, z automatycznym zbiorem jaj. Wzdłuż linii gniazd usytuowane będą ruszta na szerokości ok. 2,4 m z każdej strony linii gniazd, natomiast pozostała część kurnika będzie miała stałą podłogę.

Każdorazowo po zakończeniu cyklu budynki będą czyszczone, myte. Wskutek prac porządkowych w trakcie przerw technologicznych (po usunięciu obornika) będzie powstawać woda z mycia myjką wysokociśnieniową (mycie gorącą wodą) bez użycia detergentów. Woda ta będzie kierowana do 2 szczelnych, bezodpływowych zbiorników o pojemności 12 m³, skąd następnie transportem asenizacyjnym będą wywożone do zagospodarowania na gruntach rolnych.

Chów odbywał się będzie częściowo na ściółce - jako ściółka stosowany będzie żwir grubości 2-8 mm wyłożony na grubość ok. 1,5 cm. Obornik usuwany będzie bezpośrednio z budynków (nie przewiduje się budowy płyty obornikowej) – Inwestor posiada umowy na odbiór nawozu naturalnego. Łącznie dla całego gospodarstwa ilość wytwarzanego obornika wyniesie 2269,7 Mg/cykl.

Obsługą projektowanych kurników zajmować się będzie 6 pracowników. W każdym z kurników wydzielone zostanie zaplecze socjalne, z dostępem do bieżącej wody, ogrzewane. Budynki projektowane wyposażone zostaną również w pomieszczenia techniczne.

Sztuki padłe będą przechowywane w szczelnych, zamykanych pojemnikach mobilnych należących do firmy zewnętrznej, które będą lokalizowane w pomieszczeniu chłodniczym bezpośrednio przy planowanych kurnikach. Czyszczenie pojemników będzie zachodziło poza teren przedmiotowej inwestycji.

W przedłożonym raporcie przedsięwzięcia odniesiono się również do warunków zagospodarowania odpadów jakie zostaną wytworzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia i eksploatacji przedsięwzięcia, wskazując między innymi ich rodzaj. Gospodarowanie wytworzonymi odpadami na każdym etapie inwestycji winno odbywać się zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, z późn. zm.).

Źródłem hałasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny i urządzenia budowlane (np. koparka, spycharka), jak również pojazdy dowożące na teren budowy materiały budowlane. Ważnym jest, aby na etapie realizacji inwestycji stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym. Czas oddziaływania fazy budowy będzie ograniczony do czasu prowadzenia prac, a więc będzie przejściowy i ustanie całkowicie po zakończeniu etapu realizacji inwestycji. Jedyną możliwością ograniczenia emisji hałasu w czasie realizacji analizowanej inwestycji jest stosowanie nowoczesnych maszyn o możliwie jak najniższym poziomie dźwięku. Zaleca się, aby pora prowadzenia prac powodujących emisję hałasu była ograniczona czasowo, wyłącznie do pory dziennej. Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia wyróżnić będzie można następujące rodzaje źródeł hałasu: punktowe źródła hałasu – wentylatory dachowe i ściennie, przenośniki spiralne (paszociagi); ruchome źródła hałasu – ruch pojazdów obsługujących przedsięwzięcie. Obliczenia propagacji hałasu oraz wykreślenie map akustycznych zostały wykonane przy użyciu programu komputerowego LEQ Professional firmy Soft-P. Eksploatacja gospodarstwa po realizacji tytułowego zamierzenia inwestycyjnego, spełniać będzie wymogi w zakresie ochrony środowiska przed oddziaływaniem akustycznym. Z danych zawartych w raporcie wynika, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu – określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Wpływ etapu realizacji analizowanego przedsięwzięcia na jakość powietrza atmosferycznego oparty będzie na wykonaniu niezbędnych prac budowlanych związanych z ruchem samochodowym oraz sprzętu budowlanego. Charakter prowadzonych prac będzie krótkotrwały, zasięg oddziaływania z tego źródła będzie niewielki, a „uciążliwość” okresowa.

W niniejszym „Raporcie...” przedstawiono analizę następujących wariantów: wariant proponowany przez Inwestora, racjonalny wariant alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska. Proponowany wariant alternatywny w stosunku do wariantu inwestorskiego różni się min.: zastosowaniem w projektowanych kurnikach 11 i 12 nagrzewnic oraz kotła w łączniku opalanych olejem Ekoterm Plus zamiast opalanych propanem; zmianą sposobu wyprowadzania produktów spalania z nagrzewnic kurników 11 i 12 – z wprowadzanie ich do hali chowu i wyprowadzanie do atmosfery wentylacją

wyciągową kurnika na wyprowadzanie ich indywidualnymi emitorami z każdej nagrzewnicy do atmosfery; zainstalowaniem zbiornika na olej opałowy w miejsce części zbiorników na propan. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska to wariant proponowany przez inwestora ze względu na mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza.

W przedłożonym „Raporcie...” przewiduje się szereg rozwiązań mających na celu zabezpieczenie środowiska naturalnego, jak również ochronę zdrowia i ludzi zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego eksploatacji m.in.: wykonywanie prac w porze suchej, przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych; korzystanie ze sprzętu i środków transportowych dobrej jakości; porze suchej ograniczenie emisji pyłu poprzez zwilżanie nawierzchni terenu budowy; podczas transportu materiałów budowlanych (przede wszystkim pyłących) stosowanie „przykryć” naczep; stosowanie sprzętu i urządzeń w dobrym stanie technicznym; zastosowanie systemu poidel kropelkowych zapobiegających rozlewaniu się wody, co sprzyjać będzie zachowaniu higieny oraz umożliwiającym pobór wody w zależności od potrzeb; ścieki bytowe z zaplecza socjalnego kierowane będą do planowanego szczelnego zbiornika na ścieki socjalno-bytowe; zastosowanie automatów paszowych zapewniających optymalne wykorzystanie paszy, w celu zminimalizowania ilości emitowanych do powietrza pyłów; stosowanie materiałów izolacyjnych, chroniących przed utratą ciepła (zmniejszenie emisji CO₂, CO); zastosowanie wysokosprawnego i niskoemisyjnego pod względem hałasu systemu wentylacji; stosowanie do budowy materiałów charakteryzujących się odpowiednią izolacyjnością akustyczną; odpady zbierane będą selektywnie; wytwarzane odpady przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.

Projektowana inwestycja jest objęta pozwoleniem zintegrowanym zatem należy wdrożyć w instalacji rozwiązania techniczno-technologiczne spełniające wymagania w zakresie Najlepszej Dostępnej Techniki /BAT/ dla obiektów intensywnego chowu drobiu.

W zakresie analizy możliwych konfliktów społecznych według ustaleń raportu analiza wykazała, że usytuowanie obiektów inwentarskich w stosunku do istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej, poprzez przewidziane do zastosowania systemu żywienia i pojenia drobiu, dobór systemów wentylacyjnych dla budynku inwentarskiego, zapewnia ochroną istniejącej zabudowy mieszkaniowej przed oddziaływaniem w zakresie emisji zanieczyszczeń i substancji odorowych i nie powinna wzbudzać konfliktów społecznych. W celu dodatkowej ochrony zaleca się stosowanie preparatów ograniczających emisję substancji odorotwórczych.

Planowana inwestycja wniesie szereg dodatkowych zabezpieczeń środowiska. Wpłynie to na poprawę wzajemnych relacji między prowadzoną działalnością, a środowiskiem. Dodatkowo zastosowany reżim technologiczny obejmujący m.in.: wywóz obornika w jak najkrótszym czasie; kontrola sprawności systemu wentylacji. Według autora raportu krótkookresowe uciążliwości zapachowe mogą pojawić się w trakcie usuwania obornika z budynku, jednak zastosowanie się do wyżej zasad oraz oddalenie od zabudowań mieszkalnych stanowić będzie pewnego rodzaju barierę ochronną przed odorami.

Przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację i ograniczony zakres oddziaływania na środowisko, wobec zastosowanych rozwiązań, nie będzie wywoływać oddziaływań transgranicznych.

Zgodnie z informacją uzyskaną w Urzędzie Gminy Rzeczyca w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia występuje realizowane przedsięwzięcie, dla którego wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Na działce nr ewid. 343 obręb

Brzozów mieści się przedsięwzięcie polegające na „budowie budynku inwentarskiego z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę /chlewnia z obsadą 159 DJP/, zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności 450 m³ wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych”, dla którego Wójt gminy Rzeczyca wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: UG.RRiZP.6220.1.12.2012.MSz z dnia 20 sierpnia 2012 r.

W najbliższym sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji występują tereny gruntów rolnych oraz zabudowy zagrodowej. Według autora raportu brak wpływu przedmiotowej inwestycji na zdrowie oraz warunki bytowania ludzi.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych w czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, należy stosować rozwiązania eliminujące uciążliwe oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi, ograniczając je do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Według autora raportu wyniki przeprowadzonych analiz oddziaływań wskazują, że gospodarstwo nie będzie oddziaływało ponadnormatywnie na tereny sąsiadujące. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje również zakłóceń i ograniczeń dla osób trzecich w zakresie korzystania z dróg publicznych, sieci wodociągowej i energetycznej. Nowoczesny system wentylacji pozwoli na ograniczenie emisji hałasu, zużycia energii oraz przyczyni się do utrzymania optymalnych warunków mikroklimatu wewnątrz budynków. Po analizie całości dokumentacji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim wyraża opinię, że przedmiotowa inwestycja nie powinna stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim po zapoznaniu się z całością akt sprawy, zaopiniował jak w sentencji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim
Jadwiga Kaczmarek

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Rzeczyca - wysłano na adres e- Doręczeń
2. Biuro Projektów Ekologicznych „Ekoprojekt” Robert Kowalski
ul. Dąbrowskiego 18 lok. 1
97-300 Piotrków Trybunalski
- pełnomocnik Inwestora- Gospodarstwo drobiarskie Anna Barbara Erbel-Skorupska,
ul. Ślaska 16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
3. aa

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informuję, iż:

- 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim/Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, adres: ul. Majowa 1/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki;
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.psse.tomaszowmazowiecki@sanepid.gov.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 poz. 416, z późn. zm.) oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026r. poz. 670). Celem powyższego przetwarzania będzie wydanie opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim.
- 4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa (np. Główny Inspektor Sanitarny, Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny), a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. dostawca oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
- 5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

- 1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania oraz przez 10 lat licząc w pełnych latach kalendarzowych poczynawszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
- 2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przytoczonych powyżej przepisach prawa. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania;
- 4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.